

TOMIX



SF



DTE



DTSA



K



EC

Polvilhadores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ACOPLAMENTO: Aos três pontos do sistema hidráulico do tractor.

- ACCIONAMENTO: Pela tomada de força do tractor de 400 a 540 r.p.m. através de cardan.

- DEPÓSITO: Construído em chapa de aço com tratamento de esmaltação a 180°C, ou polietileno, alta densidade de 25 a 700 litros de capacidade.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

- Pneumático com débito constante do produto do início ao fim do tratamento.

- Turbina de grande volume de ar.

- Grande capacidade de polvilhação com regulação da saída do produto de 0 a 15 kg/min.

- Saída do pó através de bocais em leque orientáveis e de fecho independente.

- Transmissão por correias ou cardan.

ACESSÓRIOS ADAPTÁVEIS

- Veio transmissão cardan.



TECHNICAL DATA

- COUPLING: Three-points of tractor.

- DRIVE: p.t.o. tractor of 400 to 540 r.p.m.

- TANK: Made in steel sheets protected by 180°C, emameing or high density polythene, with 25 to 700 liters of capacity.

DISTRIBUTION SYSTEM

- Pneumatic distribution system with powder discharge continuously from start to finish of treatment.

- Large capacity turbine. Fans can be set in all directions. Independent closing.

- Regulation of powder discharge 0 to 15 kg/min.

- It is belt or cardan driven.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Universal joint.



ELEMENTS TECHNIQUES

- ATTELAGE: À trois points du tracteur.

- ACCIONNEMENT: Pour la t.d.f. du tracteur de 400 à 540 r.p.m.

CUVE: En tôle d'acier émaillée à 180°C ou en polyéthylène, à densité élevée, avec capacité de 25 à 700 litres.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

- Pneumatique avec débit constant du produit le traitement.

- turbine de grand volume d'air avec éventails orientables dans toutes directions et fermeture independante.

Regulation de la sortie du produit de 0 a 15 kg/min.

- Transmission par courroie ou cardan.

EQUIPMENTS EN OPTION

- Transmission par cardan.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ACCOPLAMIENTO: A los tres puntos del sistema hidráulico del tractor.

- ACCIONAMIENTO: Por la toma de fuerza del tractor de 400 a 540 r.p.m.

- DEPÓSITO: En lamera de acero protegida con esmaltación a 180°C, ó polietileno, alta densidad con 25 a 700 litros de capacidad.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

- Neumático con caudal constante del producto desde el inicio hasta el final del tratamiento.

- Turbina de gran volume de aire, gran capacidad de erogation del producto en todas las direcciones y cierre independiente.

- Regulación salida del polvo de 0 a 15 kg/min.

- Transmisión por polea y correa ou cardan.

ACCESÓRIOS ADAPTABLES

- Transmisión cardan.

MODELO MODEL MODÈLE MODELO	CAPACIDADE CAPACITY CAPACITÉ CAPACIDAD Litros	DÉBITO FLOW RATE DEBIT CAUDAL l/min.	RAIO DE ACÇÃO DISTRIBUTION WITH LARGEUR DE VOLLÉ ANCHURA DISTRIBUCIÓN m	TURBINA/TURBINE		PESO WEIGHT POIDS PESO Kg	DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONES CxLxA (mm)
				DIÂMETRO DIAMETER DIAMETRE DIAMETRO mm	POTÊNCIA POWER PUISSANCE POTENCIA cv/hp		
SF 150	150	0 - 10	12 - 14	450	12	110	950 x 700 x 1160
SF 300	300	0 - 10	12 - 14	450	12	160	1300 x 870 x 1220
DTE 75	75	0 - 10	8 - 10	300	8	67	780 x 710 x 1030
DTE 100	100	0 - 10	8 - 10	300	8	69	780 x 710 x 1130
DTE 150	150	0 - 10	8 - 10	300	8	74	980 x 710 x 1200
DTE 200	200	0 - 10	8 - 10	300	8	76	980 x 710 x 1300
DTSA 700	700	0 - 10	12 - 14	470	15	450	3000 x 1200 x 1500
25 K	25	0 - 10	5 - 6	250	5	62	750 x 680 x 760
50 K	50	0 - 10	5 - 6	250	5	65	900 x 680 x 760
75 K	75	0 - 10	5 - 6	250	5	73	950 x 680 x 760
EC 200	200	0 - 10	10 - 12	400	10	141	1200 x 1000 x 1400
EC 400	400	0 - 10	10 - 12	400	10	171	1500 x 1400 x 1700

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio

Prints and technical data, subject to change without notice

Illustrations et données, soumises à alterations sans pré avis.

Graburas y dados técnicos, sujetos a alteraciones sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Distribuidor - Agent

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apartado 33 - 2560-312 TORRES VEDRAS - Portugal - Telefones: Geral: +351 261 335 620 - Fax: 261 335 625
 Dep. Administrativo +351 261 335 624 - Fax: 261 335 626 - Dep. Comercial: +351 261 335 621 - Sec. Peças: +351 261 335 622
 Ass. Técnica: +351 261 335 623 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional N.º 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
 Telefone: +351 253 605 840 - Fax: +351 253 286 354 - joper@tomix.com.pt