



SCALA



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
POR JACTO DE ÁGUA FRIA



Esta lavadora está equipada com:

- ✓ Depósito de detergente de 12 lts
- ✓ Tubo de alta pressão de 10 mts
- ✓ Pistola e lança de lavagem de cano duplo
- ✓ Bomba de alta pressão com cabeça em latão e pistões em cerâmica
- ✓ Aspiração de detergente em baixa pressão
- ✓ STOP TOTAL com temporizador (ST)



This cold water cleaner is equipped with:

- ✓ 12 lts detergent tank
- ✓ 10 mts high pressure hose
- ✓ Washing twin lance with automatic gun
- ✓ High pressure pump with brass head and ceramic pistons
- ✓ Low pressure detergent suction
- ✓ TOTAL STOP temporised (ST)



La hidrolavadora está equipada con:

- ✓ Depósito de detergente de 12 lts
- ✓ Manguera alta presión de 10 mts
- ✓ Lanza doble lavado con pistola
- ✓ Bomba de alta presión con cabeza de latón y pistones de cerámica
- ✓ Aspiración de detergente con presión baja
- ✓ PARO TOTAL con temporizador (ST)



Cette nettoyer est équipée avec:

- ✓ Réservoir détergent de 12 lts
- ✓ Tuyau haute pression de 10 mts
- ✓ Pistolet automatique avec lance jumellée de lavage
- ✓ Pompe haute pression avec tête en laiton et pistons en céramique
- ✓ Aspiration du détergent en basse pression
- ✓ TOTAL STOP avec temporisateur (ST)

Características Técnicas
Características Técnicas
Caracteristiques Techniques
Technical Features

Modelo	Pressão	Débito	Motor		Peso	Dimensões
Modelo	Presión	Caudal	Motor	R.P.M	Peso	Dimensiones
Modèle	Pression	Debit	Moteur		Poids	Dimensions
Model	Pressure	Flow Rate	Motors		Weight	Dimensions
SCALA 150 F15	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	68 Kg	580 x 390 x 450 mm
SCALA 150 F15 ST	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	70 Kg	580 x 390 x 450 mm
SCALA 200 F15	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	72 Kg	580 x 390 x 450 mm
SCALA 200 F15 ST	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	74 Kg	580 x 390 x 450 mm

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart. 33 - 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 - 4700-895 Tebosa - Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

Distribuidor



TX



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
POR JACTO DE ÁGUA FRIA



Esta lavadora está equipada com:

- ✓ Depósito de detergente de 7,5 lts.
- ✓ Tubo de alta pressão de 8 mts.
- ✓ Pistola e lança de lavagem com cabeça regulável jacto/leque
- ✓ Aspiração de detergente em baixa pressão
- ✓ Bomba de alta pressão com cabeça em latão e pistões em cerâmica
- ✓ STOP TOTAL com temporizador (ST)



This cold water cleaner is equipped with:

- ✓ 7,5 lts. detergent tank
- ✓ 8 mts. high pressure hose
- ✓ Washing lance suitable for a pin and a fan-shaped water jet with spray gun
- ✓ Low pressure detergent suction
- ✓ High pressure pump with brass head and ceramic pistons
- ✓ TOTAL STOP temporised (ST)



La hidrolavadora está equipada con:

- ✓ Depósito de detergente de 7,5 lts.
- ✓ Manguera alta presión de 8 mts.
- ✓ Pistola y lanza lavado con cabezal portaboquilla con chorro regulable fino/abanico
- ✓ Aspiración de detergente con presión baja
- ✓ Bomba de alta presión con cabeza de latón y pistones de cerámica
- ✓ PARO TOTAL con temporizador (ST)



Cette nettoyer est équipée avec:

- ✓ Réservoir détergent de 7,5 lts.
- ✓ Tuyau haute pression de 8 mts.
- ✓ Pistolet et lance de lavage avec tête réglage jet droit/éventail
- ✓ Aspiration du détergent en basse pression
- ✓ Pompe haute pression avec tête en laiton et pistons en céramique
- ✓ TOTAL STOP avec temporisateur (ST)



TX

Características Técnicas Características Técnicas Caracteristiques Techniques Technical Features



TX ST

Modelo Modelo Modèle Model	Pressão Presión Pression Pressure	Débito Caudal Debit Flow Rate	Motor Motor Moteur Motors	R.P.M	Peso Peso Poids Weight	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions
TX 130 F10	130 Bar	10 lts / min.	3,2 Kw Monof.	1450	40 Kg	860 x 400 x 875 mm
TX 130 F10 ST	130 Bar	10 lts / min.	3,2 Kw Monof.	1450	49 Kg	860 x 400 x 880 mm
TX 150 F15	150 Bar	15 lts / min.	5 Kw Trif.	2800	40 Kg	860 x 400 x 875 mm
TX 150 F15 ST	150 Bar	15 lts / min.	5 Kw Trif.	2800	49 Kg	860 x 400 x 880 mm
TX 180 F13	180 Bar	13 lts / min.	5 Kw Trif.	2800	40 Kg	860 x 400 x 875 mm
TX 180 F13 ST	180 Bar	13 lts / min.	5 Kw Trif.	2800	49 Kg	860 x 400 x 880 mm

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart. 33 - 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 - 4700-895 Tebosa - Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt


Distribuidor




BASIC



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
POR JACTO DE ÁGUA FRIA


Esta lavadora está equipada com:

- ✓ Depósito de detergente de 15 lts. (*)
- ✓ Tubo de alta pressão de 10 mts. (*)
- ✓ Pistola e lança de lavagem de cano duplo (*)
- ✓ Bomba de pistões profissional
- ✓ Capota em aço inox opcional (*)
- ✓ Aspiração detergente em baixa pressão (*)
- ✓ Bomba-motor com flange exterior (*)
- ✓ STOP TOTAL com temporizador (ST)


This cold water cleaner is equipped with:


- ✓ 15 lts. detergent tank (*)
- ✓ 10 mts. high pressure hose (*)
- ✓ Washing twin lance with automatic gun (*)
- ✓ Professional pistons pump
- ✓ Stainless Steel cover in option (*)
- ✓ Low pressure detergent suction (*)
- ✓ Pump-motor coupling with external flange (*)
- ✓ TOTAL STOP temporised (ST)


La hidrolavadora está equipada con:

- ✓ Depósito de detergente de 15 lts. (*)
- ✓ Manguera alta presión de 10 mts. (*)
- ✓ Lanza doble de lavado con pistola (*)
- ✓ Bomba de pistones profesional
- ✓ Capó en acero inox en opción (*)
- ✓ Aspiración de detergente con presión baja (*)
- ✓ Bomba-motor con flange exterior (*)
- ✓ PARO TOTAL con temporizador (ST)


Cette nettoyer est équipée avec:

- ✓ Réservoir détergent de 15 lts. (*)
- ✓ Tuyau haute pression de 10 mts. (*)
- ✓ Pistolet automatique avec lance jumelé de lavage (*)
- ✓ Pompe à pistons professionnelle
- ✓ Capot en acier inox en option (*)
- ✓ Aspiration du détergent en basse pression (*)
- ✓ Moteur-pompe avec bride extérieur (*)
- ✓ TOTAL STOP avec temporisateur (ST)



100 / 150 / 200

Características Técnicas
Características Técnicas
Caracteristiques Techniques
Tecnical Features



50 F50

Modelo Modelo Modèle Model	Pressão Presión Pression Pressure	Débito Caudal Debit Flow Rate	Motor Motor Moteur Motors	R.P.M	Peso Peso Poids Weight	Dimensões Dimensiones Dimensions Dimensions
BASIC 50 F 50	50 Bar	50 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	84 Kg	585 x 430 x 340 mm
BASIC 100 F30 (*)	100 Bar	30 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	98 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 100 F30 ST(*)	100 Bar	30 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	100 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 150 F15 (*)	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	88 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 150 F15 ST(*)	150 Bar	15 lts / min.	4 Kw Trif.	1450	90 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 200 F15 (*)	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	92 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 200 F15 ST(*)	200 Bar	15 lts / min.	5,5 Kw Trif.	1450	94 Kg	760 x 470 x 600 mm
BASIC 200 F21 ST(*)	200 Bar	21 lts / min.	7,5 Kw Trif.	1450	100 Kg	800 x 500 x 600 mm

TOMIX - Indústria de Equipamentos Agrícolas e Industriais, Lda.

Telef. 261 335 620 Fax 261 335 625

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart. 33 - 2560-312 Torres Vedras

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

Delegação Norte: E.N. Nº 14 Km 38 - 4700-895 Tebosa - Braga

Telef. 253 605 840 Fax 253 286 354 - E-mail: joper.tomix@mail.telepac.pt

Distribuidor