


JOPER

CHARRUAS DE AIVECAS com reversão hidráulica
FURROW PLOUGHS with hydraulic reversion
CHARRUES À SOCS avec reversion hydraulique
ARADOS DE VERTEDERAS com voltêo hidraulico

C2FR C3FR



C3FR - 14H



● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fácil montagem em tratores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos.
- Munhões tipo I ou II.
- Chassis em tubo de aço de alta resistência
- Aivecas e relhas em aço especial anti-desgaste.
- Formões em aço tratado anti-desgaste.
- Reversão hidráulica.
- Parafuso fusível de segurança, nos apos.
- Descentramento de trabalho.
- Cabeçote oscilante.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Raspadeiras (excepto no modelo C2F-10H).



● MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors equipped with 3 point-hitch hydraulic system.
- Link pins cat. I or II.
- High resistance frame made in steel tube.
- Anti-wear and special steel mouldboards and ploughshares.
- Anti-wear treated steel bar points.
- Hydraulic reversion.
- Security fusible screw, in the plough beams.
- Working displacement.
- Swinging head.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Skimmers (except model C2F-10H).



● CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs d'un attelage hydraulique à 3 points.
- Axes d'attelage cat I ou II.
- Bâti en tube d'acier d'haute résistance.
- Versoirs et socs de charrue en acier spécial anti-usure.
- Carrelets en acier traité anti-usure.
- Reversion hydraulique.
- Vis fusible de sécurité, sur les ages.
- Déplacement de travaille.
- Tête oscillante

EQUIPAMENTO EXTRA

- Rasettes (à la exception de modèle C2F-10H).



● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Facil enganche en tractores equipados con sistema hidraulico de 3 puntos.
- Enganche a 3 puntos cat. I ou II.
- Chasis en tubo de acero de alta resistencia.
- Vertederas y rejas en acero especial antidesgaste.
- Formones en acero tratado antidesgaste.
- Volteo hidraulico.
- Tornillo fusible de seguridad, en los cuerpos.
- Desplazamiento de trabajo.
- Cabezal ajustable.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Rasetas (excepto en el modelo C2F-10H).



C2FR-12H



C2FR-16H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
MODELO TYPE MODÈLE MODELO	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL ANCHURA DE TRABAJO (M)	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO (M)	ALTURA ENTRE FORMÕES POINT TO POINT DISTANCE DÉGAGEMENT ENTRE POINTES ALTURA ENTRE FORMONES (M)	POTÊNCIA NECESSÁRIA REQUIRED POWER PUISSANCE NÉCESSAIRE POTENCIA NECESÁRIA		PESO WEIGHT POIDS PESO (kg)
				(kw)	(Cv)	
C2 F-10H	0,50	0,30	1,25	30 - 41	40 - 55	305
C2 FR-12H	0,60	0,35	1,35	37 - 48	50 - 65	442
C2 FR-13H	0,65	0,35	1,45	41 - 52	55 - 70	492
C2 FR-14H	0,70	0,40	1,55	45 - 56	60 - 75	597
C2 FR-16H	0,80	0,43	1,63	52 - 63	70 - 85	685
C3 FR-13H	1,00	0,35	1,45	63 - 78	85 - 105	670
C3 FR-14H	1,05	0,40	1,55	67 - 82	90 - 110	776

- Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
- Prints and technical data subject to change without notice

- Illustrations et données, soumises à altération sans pré avis
- Graburas y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, Lda.

TELEFS.: Rede Geral 261 330 900 - Serv. Comerciais 261 330 901 - Sector de Peças 261 330 902
FAX: 261 330 905 - E.N. N.º 8, Km 44 - APART. 193 - 2564-911 TORRES VEDRAS - PORTUGAL

www.joper.com.pt-joper@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: E.N. N.º 14, Km 38 - 4700-895 TEBOSA - BRAGA

TELEF.: 253 605 840 - FAX: 253 286 354

joper@tomix.com.pt.